

# EasyWeld 160

イージーウェルド 160

**CIGWELD**  
AN ESAB BRAND



EasyWeld 160 は、プロフェッショナルな機能を多く搭載しながら、コンパクトで持ち運びがしやすく、操作も簡単。手頃な価格の単相溶接機です。

簡単な板厚選択機能 (クイックセット) を搭載し、溶接時に設定を推測する必要がなく優れた溶接結果が得られます。

- 異なる板厚の金属を溶接する際の設定を推測する手間をなくすために設計された、最もモダンで使いやすいインバーター式 MIG 溶接機です。

- クイックセット機能により溶接設定の正確な調整が可能です。

- シールドガスを使用した MIG 溶接及び、ノンガス MIG 溶接に適しています。

- 140A までの手溶接が可能。VRD (電圧低減デバイス) を内蔵。

- 軟鋼やステンレス鋼、アルミニウム、青銅などほとんどの金属を溶接することができます。

- 軽い製造、メンテナンス、修理や自宅、作業場、作業現場、農場での DIY を品質や安全性を損なわず作業を行いたい方に最適な溶接機です。

## 3 ステップの簡単設定

### STEP : 1

▶ ボタンを押して  
MIG GAS  
MIG GASLESS  
STICK  
を選択してください。



シールドガスを使用した、ソリッドワイヤーの場合



ノンガスワイヤーの場合



手溶接の場合

### STEP : 2

使用するワイヤーのサイズを選択してください。

- コントロールノブを押して、WIRE の LED を点灯させてください。
- コントロールノブを回して、ワイヤーのサイズを選択してください。



適切な MIG ワイヤサイズ  
ソリッドワイヤ = 0.6mm または 0.8mm  
ノンガスワイヤ = 0.8mm または 0.9mm

### STEP : 3

溶接する母材の板厚を選択してください。

- コントロールノブを押して、PLATE の LED を点灯させてください。
- コントロールノブを回して、母材の板厚を選択してください。



#### セットパッケージリスト

溶接機本体
3m ユーロコネクター付き MIG トーチ モデル名: CMG16EL
アースクランプ 2.5m ケーブル付き
回転固定式手溶接アークホルダー 2.5m ケーブル付き
フィードロール 2種: 0.8/0.9mm ノンガス (取り付け済) と 0.6/0.8mm ソリッドワイヤー用
コンタクトチップ 0.6mm、0.8mm (取り付け済)、0.9mm
ショルダーストラップ
取扱説明書

#### オプションアクセサリ

オプションアクセサリ	注文番号
3m ユーロコネクター付き MIG トーチ	W4018800
モデル名: CMG16EL	
フィードロール 0.8/0.9mm V 字溝 ノンガス用	7977732
フィードロール 0.9/1.2mm V 字溝	7977660
フィードロール 0.8/0.9mm U 字溝 アルミ用	7977731
フィードロール 1.0/1.2mm U 字溝 アルミ用	7977264
アルゴミニレギュレーター & ガスホースキット	
CutSkill レギュレーター / フローメーター (側面からガス供給)、ガスホース 2m とホースクランプ	W4013010
ポンベ搭載型台車	W4011501
コンタクトチップ 1.0mm	OTW11-40-R
コンタクトチップ 0.8mm	OTW11-30-R
トーチャイナードブルー 5m 0.6-1.0mm	WS1240015/R
トーチャイナードレッド 4m 0.8-1.2mm (アルミ用)	WS1260026/R
ジャンプライナー 1.0-1.2mm (アルミ用)	WS0010304/R

<https://exceeds.co.jp>

**EXCEED**  
エグゼード  
MORE POWER TO YOU™

輸入販売元

株式会社エグゼード

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 3503-8

TEL: 046-281-5885 FAX: 046-281-5887

MAIL: exceed@exceeds.co.jp